SW 3 Balpress

Kompakt balpress med 3 tons presskraft för kartong och plast.

För små utrymmen

Kompakt konstruktion för plast och mindre kartonglådor.

Enkel hantering

Tätt packade balar som är smidiga att lyfta och lasta på pall.

Vanlig 230 V-anslutning

Motor på 1,5 kW och presscykel på 27 sekunder.



KARTONG OCH PLAST | EFFEKTIVARE AVFALLSHANTERING

SW 3 Balpress

SW 3 är en kompakt balpress för plast och mindre kartonglådor, särskilt lämpad för små och smala utrymmen. De tätt packade balarna är smidiga att hantera och lasta på pall.

Tekniska data

Presskraft	3 ton
Mått H × B × D	1930 × 830 × 700 mm
Inmatningsöppning H × B	550 × 770 mm
Inmatningshöjd	650 mm
Maskinvikt	255 kg
Presscykel	27 sekunder
Balvikt kartong	30–50 kg
Balvikt plast	40–60 kg
Ljudnivå	< 68 dB(A)
Motor	1,5 kW
Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Balband	9 mm, 2 rullar; krokar för balband

Balvikter varierar beroende på materialtyp och materialets kvalitet. Kontakta oss för val av modell, installation och aktuella tillval.