Welger Rullbalare

Kompakt rullbalare för mjuka material.

Effektiv volymreduktion

Komprimerar mjuka material direkt vid källan och bildar hanterbara rullbalar.

Material

För krymp- och sträckfilm, tömda storsäckar, mindre wellpapp och skumplast.

Fyra modeller

RV 641, RV 642, RC 650 och RC 655. Kontakta oss för hjälp att välja modell.

Kompakt lösning

Liten golvyta och kapacitet upp till 300 kg per timme, beroende på material.



Bilden visar en illustrativ produktversion. Utförandet skiljer sig mellan modeller.

Welger Rullbalare

Tekniska data per modell. Balvikt och genomströmning beror på materialet.

Modell	RV 641	RV 642	RC 650	RC 655
Djup (mm)	1490	1490	1600	1600
Bredd (mm)	900	900	940	940
Höjd (mm)	1750	1750	1850	1850
Maskinvikt (kg)	540	540	700	700
Baldia. max (mm)	400	400	400	400
Ballängd (mm)	600	600	600	600
Balvikt max (kg)	30	30	30	30
Kapacitet max (kg/h)	300	300	300	300
Bindning och utmatning	Halvauto	Helauto	Halvauto	Helauto
Backning	Halvauto	Halvauto	Halvauto	Halvauto
Indikering baldia.	LED	LED	LED	Pekskärm
Fullindikering	Ljud	Ljud + ljus	Ljud	Ljud + ljus

Bindmaterial: sträckfilm 23 µm. Skyddskåpor säkras med säkerhetslägesbrytare.

Ballängden kan väljas i tre steg för RV 642 och RC 650; RC 655 är justerbar.

Elanslutning ska säkras med minst 16 A trög säkring enligt tillverkarens produktblad. Lokala elkrav ska följas.

Vi reserverar oss för tekniska ändringar. Kontakta oss för modellval och aktuell specifikation.