Roto-Packer PS 1400-MAX

Bergmann - komprimering direkt där avfallet uppstår



Säckkomprimator med extra bred inmatning och roterande vals för kontinuerlig matning.

Tekniska data

Kapacitet	1 400 liter PE-säck
Mått B × D × H	ca 1 525 × 2 350 × 2 565 mm
Vikt	1 170 kg
Elanslutning	400 V / 3-fas / 50 Hz + N
Motoreffekt	3 kW
Komprimeringsgrad	Upp till 10:1
Ljudnivå	64 dB

Källa: Bergmanns produktinformation. Utförande och tillval kan variera.

Så fungerar maskinen

Avfallet matas kontinuerligt genom öppningen. En roterande stålvals griper, river och komprimerar materialet i behållaren. Fyllning kan ske under pågående komprimering.

Hantera det komprimerade materialet

Avfallet samlas i en PE-säck på pall. Den fyllda säcken tas ut och hanteras med pallyftare eller truck.

Användningsområden

Passar bland annat butiker, hotell, restauranger och verksamheter som samlar restavfall och återvinningsmaterial. Exempel på material är kartong, papper och förpackningsmaterial. Lämplighet beror på material och utförande.

Fördelar

Kontinuerlig inmatning, liten uppställningsyta och komprimering direkt där avfallet uppstår. Upp till 10:1 komprimering enligt tillverkaren; resultatet beror på materialet.

Utrustning och tillval

Stor inmatningstratt med cirka 1 405 mm bredd och fullindikering med signallampa. Fotocell för start finns som tillval. Maskinen är eldriven, 400 V, 3-fas + N, 16 A, 50 Hz.

Mått och installation

Höjd cirka 2 200 mm i nedsänkt läge och cirka 2 565 mm i upphöjt läge. Inmatningshöjd cirka 1 832 mm. Rekommenderad fri höjd cirka 2 600 mm. Uppgifterna följer Bergmanns produktfolder; kontrollera installationskraven före beställning.

Tekniska uppgifter kan ändras. Kontakta oss för aktuellt utförande och offert.