Roto-Packer PS 800-E

Bergmann - komprimering direkt där avfallet uppstår



Kompakt säckkomprimator som komprimerar material i en PE-säck på pall och kan matas kontinuerligt.

Tekniska data

Kapacitet	800 liter PE-säck
Mått B × D × H	1 084 × 1 630 × max 2 360 mm
Vikt	940 kg
Elanslutning	400 V / 3-fas / 50 Hz + N
Motoreffekt	3 kW
Komprimeringsgrad	Upp till 10:1
Ljudnivå	64 dB

Källa: Bergmanns produktinformation. Utförande och tillval kan variera.

Så fungerar maskinen

Avfallet matas kontinuerligt genom öppningen. En roterande stålvals griper, river och komprimerar materialet i behållaren. Fyllning kan ske under pågående komprimering.

Hantera det komprimerade materialet

Avfallet samlas i en PE-säck på pall. Den fyllda säcken tas ut och hanteras med pallyftare eller truck.

Användningsområden

Passar bland annat butiker, hotell, restauranger och verksamheter som samlar restavfall och återvinningsmaterial. Exempel på material är kartong, papper och förpackningsmaterial. Lämplighet beror på material och utförande.

Fördelar

Kontinuerlig inmatning, liten uppställningsyta och komprimering direkt där avfallet uppstår. Upp till 10:1 komprimering enligt tillverkaren; resultatet beror på materialet.

Utrustning och tillval

Maskinen har roterande vals och överlastskydd. Beroende på modell finns bland annat tak, extra fullsignal, vattensprinkling och ozongenerator som tillval. Kontakta oss för aktuellt utförande.

Tekniska uppgifter kan ändras. Kontakta oss för aktuellt utförande och offert.